

TECHNISCHE INFORMATION

PCL BINDER

Werkstoff: Bindemittel auf copolymerer Acrylatbasis.

Eigenschaften: Zur Herstellung von wasch- und wetterfesten Anstrichen, Verbesserung von Leimfarben, sowie für farblose Überzüge und als Grundierung.

Verarbeitung:

1. Zur Herstellung von Anstrichen soll das Verhältnis Dispersion zu Pigment 1:1 betragen.
2. Bei Innenfarben wird der Pigmentanteil lt. Pkt. 1, je nach gewünschter Qualität erhöht.
3. Als Grundierung wird PCL BINDER 1:3 mit Wasser verdünnt.

Nicht unter plus +5°C Objekt- und Lufttemperatur verarbeiten.

Farbtöne: farblos, unpigmentiert.

Spez. Gewicht: ca. 1

Reinigung der Werkzeuge: Sofort nach Gebrauch mit warmem Wasser.

Lagerung: kühl aber frostfrei, angebrochene Gebinde gut verschlossen halten.

Reste nicht in Abwässer gelangen lassen und nicht über den Ausguß oder WC entsorgen, sondern einer Sonderabfallsammelstelle übergeben.

Abfallschlüssel lt. ÖNORM S 2100 : 57 303

VbF: entfällt

PCL BINDER fällt nicht unter die Bestimmungen der Transportvorschriften ADR/RID, aber auch bei der Verarbeitung schadstoffarmer und umweltfreundlicher Produkte sind die üblichen Schutzmaßnahmen einzuhalten.

Obige Angaben wurden auf Grund umfassender Labor- und Praxisversuche erstellt.

Da die Verhältnisse, unter denen das Produkt verwendet wird, außerhalb unserer Kontrolle liegen, können wir nur für die Qualität der gelieferten Ware garantieren.