



alltek-austria Ernst Steinprinz GmbH

Fabrikation von bauchemischen Produkten, 3100 St. Pölten
Tel: 0043 (0) 27 42 / 88 11 77 • Fax: 0043 (0) 27 42 / 88 11 77 - 13
E-Mail: labor@alltek-austria.at

TECHNISCHE INFORMATION

PCL ROLLPUTZ

PCL Rollputz ist ein Vollkunststoffputz modernster Konzeption. Die spezielle Zusammensetzung unter besonderer Beachtung des hochwertigen Bindemittels gewährleistet extreme Haftfähigkeit auf allen Untergründen. Rollputz ist unverseifbar, alkalifest, wetter- u. lichtbeständig, schlagregenfest und wasserdampfdurchlässig. Rollputz wurde zur dekorativen Flächenbeschichtung für aussen und innen, auf Alt- u. Neuputzen, Beton (lufttrocken), Gasbeton, Sichtmauerwerk etc. entwickelt.

Verarbeitung: Stark saugende und sandende Putze mit PCL Tiefengrund oder PCL Tiefengrund feindispers festigen, lose und mürbe Putze entfernen bzw. erneuern. Der Untergrund muß tragfähig, staubfrei, fettfrei und trocken sein.

Empf. Arbeitsweise: Voranstrich 10% wasserverdünnt auftragen. Nach erfolgter Trocknung des Voranstriches Deckanstrich max. Verdünnung 5% Wasser, mit Bürste oder Lammfellroller auftragen. Zur Erzielung einer gleichmäßigen, erhabenen Struktur wird die Verwendung eines Moltopen Strukturrollers empfohlen. Der Gestaltung der Oberfläche durch verschiedene Werkzeuge (Stupfbürsten, Spachteln, Spezialstrukturroller etc.) sind keine Grenzen gesetzt. Beachten Sie immer, dass der Materialauftrag in gleichmäßiger Stärke erfolgt.

Verbrauch: Hängt von der Beschaffenheit des Untergrundes und der gewünschten Struktur bzw. gewählten Technik ab. Mittelwert ca. 1,5 kg/m².

Reinigung der Werkzeuge: Pinsel und Arbeitsgeräte sofort nach Arbeitsende mit Wasser reinigen. Eintrocknete Farbreste lassen sich nur mehr mit Abbeizmittel oder mechanisch entfernen.

Lagerung und Entsorgung: Lagerung kühl aber frostfrei, angebrochene Gebinde gut verschlossen halten. Nur restentleerte Gebinde zum Recycling geben. Eintrocknete Materialreste können als Hausmüll entsorgt werden. Gebinde mit flüssigen Materialresten bei der Sammelstelle für Altfarben abgeben, nicht in Abwässer gelangen lassen und nicht über den Ausguss oder WC entsorgen.

Abfallschlüssel lt. ÖNORM S 2100 : 57 303

VbF: entfällt

PCL Rollputz fällt nicht unter die Bestimmungen der Transportvorschriften ADR/RID, aber auch bei der Verarbeitung schadstoffarmer und umweltfreundlicher Produkte sind die üblichen Schutzmaßnahmen einzuhalten.

Obige Angaben wurden auf Grund umfassender Labor- und Praxisversuche erstellt. Da die Verhältnisse, unter denen das Produkt verwendet wird, außerhalb unserer Kontrolle liegen, können wir nur für die Qualität der gelieferten Ware garantieren.

Stand 06.2018